

W330UST

Ultrakurzstanzprojektor



- **Heller WXGA Projektor - 3.500 ANSI Lumen**
- **Ultrakurzstanzobjektiv - 100" großes Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach Verbinden - 2x HDMI und eingebauter 16W Lautsprecher**

Der W330UST eignet sich mit seinen 3.500 Lumen und dem Ultrakurzstanzobjektiv, das aus weniger als einem halben Meter Entfernung ein 100 Zoll großes Bild liefert, ideal für den Gebrauch in Business, Schule und Uni. Da er so nah an der Wand installiert werden kann, werden lästige Schattenwürfe und Blendeeffekte vermieden.

Er bietet mit vielen neuen Features das komplette Paket für einen tollen Unterricht, inklusive zweier HDMI Eingänge, powered USB Port, native Office Viewer und leistungsstarkem 15W Lautsprecher.

Specifications



Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - horizontal	4
Keystone Korrektur - vertikal	4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.147Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.16m - 2.92m (85in - 115in)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden)	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	0.27:1
Projektionsabstand (m)	0.49m - 0.66m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	118%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic Gebrauchsanleitung
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	275W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	3.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	343 x 383 x 112